



your local global brand

Gulf Classic 20W-50 Mineralolja med extra zinkadditiv

GLF1376

Produktbeskrivning

Gulf Classic 20W-50 är en modern mineralolja framtagen för bensin- och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zink tillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning

Rekommenderad användning

Gulf Classic 20W-50 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zink tillsats. Avsaknad av tvättande tillsatser minimerar risken att gamla avlagringar lossnar och orsakar igensättning

Egenskaper - fördelar

- Utmärkt smörjning av motordelar
- Extra EP-tillsats skyddar mot slitage
- Bra korrosionsskydd
- Kompatibelt med klassiska gummi och packningar
- Mycket goda skumdämpande egenskaper
- Tvättar inte loss gamla avlagringar

Specifikationer

API SF/CF

| Typiska data | | |
|------------------------|--------------|------------------------|
| SAE | SAE J20W-506 | 20W-50 |
| Densitet, 15°C | ASTM D4052 | 893 kg/m ³ |
| Viskositet, 40°C | ASTM D445 | 159 mm ² /s |
| Viskositet, 100°C | ASTM D445 | 17 mm ² /s |
| Viskositetsindex | ASTM D2270 | 115 |
| Viskositet, CCS, -15°C | ASTM D5293 | 9500 mPa.s (cP) |
| Flampunkt (COC) | ASTM D92 | >201°C |
| Lägsta flyttemperatur | ASTM D97 | <-21°C |
| Bastal (TBN) | ASTM D2896 | 5,2 mg KOH/g |

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se