

Classic 10W-40 Mineralolja med extra zinkadditiv

Produktbeskrivning

Classic 10W-40 är en mineralolja framtagen för bensin-och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zink tillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning

Rekommenderad användning

Classic 10W-40 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zink tillsats.

Egenskaper – fördelar

- Utmärkt smörjning av motordelar
- Extra EP-tillsats skyddar mot slitage
- Bra korrosionsskydd
- Kompatibelt med klassiska gummin och packningar
- Mycket goda skumdämpande egenskaper
- Högt viskositets index

Specifikationer

API: SG/CF, CCMC G1/G2/G3/G4 CCMC PD-1/PD-2,
MB 227.1/227.5, VW 500.00/501.01/505.00,
MIL-L-2104A/B, Ford M2C101-A/B/C,
Ford M2C9001-AA

Typiska data		
SAE	SAE J3000	10W-40
Densitet, 15°C	ASTM D4052	868 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	89 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	13.6 mm ² /s (cSt)
Viskositet, CCS, -25°C	ASTM D5293	7000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	155
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-33°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Zinc		1600ppm
Fosfor		1450ppm

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se