



your local global brand

Gulf Crown LCX 3 Litiumkomplex smörjfett

GLF5025

Produktbeskrivning

Gulf Crown LCX 3 (Lithium Complex) är ett högkvalitativt, litiumkomplex universalfett uppbyggt på en högraffinerad basolja.

Gulf Crown LCX 3 ger en utmärkt stark oljefilm och tillsammans med ett välbalanserade EP/AW additiv ger fettet enastående belastnings- och slitagehämmande egenskaper. Gulf Crown LCX 3 har exceptionellt god mekanisk och termisk stabilitet vilket gör fettet användbart för många olika applikationer.

Gulf Crown LCX 3 bibehåller sin konsistens även vid temperaturtoppar upp till +160 C.

Rekommenderad användning

Gulf Crown LCX 3 rekommenderas som ett allmänt industriellt universalfett för smörjning av allt från små obelastade till stora tungt belastade glid- och rullager. Gulf Crown LCX 3 är huvudsakligen framtagen för applikationer i hjullager på personbilar, lastbilar, bussar och tåg.

Specifikationer

DIN 51502: KP3K-30, ISO 6743: ISO-L-XCCEB3

Typiska data

NLGI - ASTM D217	3
Färg	Ljusbrun
Arbetspenetration vid 25°C, 60 slag	220-250
Fyrkuleprov, svetslast, belastning, N.	2600
Droppunkt, °C	>260
Basoljeviskositet vid 40°C/100°C, mm ² /s	110/9
Arbetstemperatur, °C	-30 - + 130 (max 160)

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se